

SGB943360E

**Output 12 to 280 VAC
3 x 35ARMS
Input 10-30VDC**

Relais Statique Triphasé 2 voies Two legs Three Phase Solid State Relays

Entraxe 47,5mm /47.5mm mounting

- Relais statique synchrone Triphasé avec 1 voie directe adaptée aux charges résistives.

Three phase Zero Cross Solid State Relay with one direct connection designed for resistive loads.


- Sortie thyristors hautes performances technologie TMS² (*) permettant une longue durée de vie : 12 à 280VAC 35A

New High Efficiency Back to back thyristors on output with TMS² technology() for a long lifetime expectancy: 12 to 280VAC 35A*


- Tension de commande 10 - 30VDC

LED de visualisation sur l'entrée de couleur verte.


Control range: 10-30VDC. Green LED visualization on the input.



Application typique/ Typical application:



Circuit équivalent / Equivalent circuit :



Caractéristiques de commande (à 20°C) / Control characteristics (at 20°C)

| Paramètre / Parameter | Symbol | DC | | | Unit |
|--|--------|-----|-----|-----|------|
| | | Min | Nom | Max | |
| Tension de commande / Control voltage | Uc | 10 | 24 | 30 | V |
| Courant de commande / Control current (@ Uc) | Ic | 10 | 35 | 46 | mA |
| Tension de relâchement/Release voltage | Uc off | 4 | | | V |
| Résistance interne / Input internal resistor fig.1 | Rc | | 550 | | Ω |
| Tension inverse / Reverse voltage | Urv | | 30 | | V |


Caractéristiques d'entrée-sortie (à 20°C) / Input-output characteristics (at 20°C)

| | | | |
|--|-------|------|------|
| Isolement entrée-sortie/Input-output isolation @500m | Ui | 4000 | VRMS |
| Isolement sortie-semelle/Output-case isolation @500m | Ui | 3300 | VRMS |
| Tension assignée isolement/ Rated impulse voltage | Uiimp | 4000 | V |

Caractéristiques générales / General characteristics

| Paramètre / Parameter | Conditions | Symbol | Typ. | Unit |
|--|------------|--------|------------|------|
| Poids/Weight | | | 370 | g |
| Plage de température de stockage / Storage temperature range | | | -40 / +100 | °C |
| Plage de température de fonctionnement/Operating temperature range | | | -40 / +100 | °C |

fig. 1 : Caractéristique d'entrée / Control characteristic




Proud to serve you

Caractéristiques de sortie / Output characteristics (at 25°C)

| Paramètre / Parameter | Conditions | Symbol | Min | Typ. | Max | Unit |
|---|--------------------------|------------------|--|-----------|-------------------------------|------------------|
| Plage de tension utilisation / Operating voltage range | | Ue | 12 | 230 | 280 | V rms |
| Tension de crête / Peak voltage | | Up | 600 | | | V |
| Niveau de synchronisme / Zero cross level | | Usync | | | 35 | V |
| Tension minimum amorçage / Latching voltage | Ie nom | Ua | 10 | | | V |
| Courant nominal / nominal current (AC-51) | | Ie AC-51 | | 35 | 50 | A rms |
| Courant surcharge / Non repetitive overload current | tp=10ms (Fig. 3) | Itsm | 320 | 420 | | A |
| Chute directe à l'état passant / On state voltage drop | @ 25°C | Vt | | | 0,85 | V |
| Résistance dynamique / On state dynamic resistance | | rt | | | 9,5 | mΩ |
| Puissance dissipée (max) / Output power dissipation (max value) | | Pd | 2x (0,9x0,85xIe + 0,0095 x Ie ²) | | | W |
| Résistance thermique jonction/semelle <i>Thermal resistance between junction to case</i> | | Rthj/c | | 0,5 | 0,7 | K/W |
| Courant de fuite à l'état bloqué / Off state leakage current | @Ue typ, 50Hz | Ilk | | | 1 | mA |
| Courant minimum de charge / Minimum load current | | Iemin | 5 | | | mA |
| Temps de fermeture / Turn on time | @Ue typ, 50Hz | ton max | | | 10 | ms |
| Temps d'ouverture / Turn off time | @Ue typ, 50Hz | toff max | | | 10 | ms |
| Fréquence utilisation / Operating frequency range | F mains | f | 0,1 | 50-60 | 800 | Hz |
| dv/dt à l'état bloqué / Off state dv/dt | | dv/dt | 500 | | | V/μs |
| di/dt max / Maximum di/dt non repetitive | | di/dt | | | 50 | A/μs |
| I ₂ t (<10ms) | | I ² t | 512 | 882 | | A ² s |
| Immunité / Conducted immunity level | IEC/EN61000-4-4 (bursts) | | | 2kV | criterion B | |
| Immunité / Conducted immunity level | IEC/EN61000-4-5 (surge) | | | 2kV | criterion A with external VDR | |
| Protection court-circuit / Short circuit protection | voir/see page 5 | Example | Fuse FERRAZ gRC 25A/32A 14x51 | | | |

Caractéristiques thermiques / thermal curves :



Proud to serve you

celduc®
relais

fig 3 : Courants de surcharges / Overload currents

1 -Itsm non répétitif sans tension réappliquée est donné pour la détermination des protections.


I - No repetitive Itsm is given without voltage reapplied. This curve is used to define the protection (fuses).

2 -Itsm répétitif est donné pour des surcharges de courant (T_j initiale=70°C).

Attention : la répétition de ces surcharges de courant diminue la durée de vie du relais.

2 - Repetitive Itsm is given for inrush current with initial $T_j = 70^\circ\text{C}$. In normal operation , this curve mustn't be exceeded.


Be careful, the repetition of the surge current decreases the life expectancy of the SSR.




→ **Attention !** les relais à semi-conducteurs ne procurent pas d'isolation galvanique entre le réseau et la charge. Ils doivent être utilisés associés à un disjoncteur avec propriété de sectionnement ou similaire, afin d'assurer un sectionnement fiable en amont de la ligne dans l'hypothèse d'une défaillance et pour tous les cas où le relais doit être isolé du réseau (entretien ; non utilisation sur une longue durée...).

→ **Warning !** semiconductor relays don't provide any galvanic insulation between the load and the mains. Always use in conjunction with an adapted circuit breaker with isolation feature or a similar device in order to ensure a reliable insulation in the event of wrong function and when the relay must be insulated from the mains (maintenance ; if not used for a long duration ...).

Dimensions



Proud to serve you

TERMINALS

M5 power connection



M4 control connection


Nouvelles bornes avec rondelles freins

*New terminals with washers***Raccordement d'entrée / Control wiring**

| Nombre de fils / Number of wires | | | | Modèle de tournevis / Screwdriver type | Couple de serrage recommandé / Recommended Torque |
|--|--|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | | |
| Fil rigide (sans embout) <i>SOLID</i> (No ferrule) | Fil multibrins (avec embout) <i>FINE STRANDED</i> (With ferrule) | Fil rigide (sans embout) <i>SOLID</i> (No ferrule) | Fil multibrins (avec embout) <i>FINE STRANDED</i> (With ferrule) | | M4 |
| | | | | | N.m |
| 0,75 ... 2,5 mm ² AWG18....AWG14 | 0,75 ... 2,5 mm ² AWG18....AWG14 | 0,75 ... 2,5 mm ² AWG18....AWG14 | 0,75 ... 2,5 mm ² AWG18....AWG14 | POZIDRIV 2 | 1,2 |

Raccordement de puissance / Power wiring

| Nombre de fils / Number of wires | | | | Modèle de tournevis / Screwdriver type | Couple de serrage recommandé / Recommended Torque |
|--|--|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | | |
| Fil rigide (sans embout) <i>SOLID</i> (No ferrule) | Fil multibrins (avec embout) <i>FINE STRANDED</i> (With ferrule) | Fil rigide (sans embout) <i>SOLID</i> (No ferrule) | Fil multibrins (avec embout) <i>FINE STRANDED</i> (With ferrule) | | M5 |
| | | | | | N.m |
| 1,5 ... 10 mm ² AWG16....AWG8 | 1,5 ... 6 mm ² AWG16....AWG10 | 1,5 ... 10 mm ² AWG16....AWG8 | 1,5 ... 6 mm ² AWG16....AWG10 | POZIDRIV 2 | 2 |

Puissance avec cosses / Power with ring terminals.

W max = 12,6mm

16 mm² (AWG6)25 mm² (AWG4)35mm² (AWG2 / AWG3)50mm² (AWG0 / AWG1)**celduc®**www.celduc.com

5, Rue Ampère BP30004 42290 SORBIERS - FRANCE E-mail : celduc-relais@celduc.com
 Fax +33 (0) 4 77 53 85 51 Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20
 Sales Dept. For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21 Sales Dept. Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53 90 19