

Koppelrelais "Serie XT" (Relais mit Prüftaste)

interface relays "series XT" (relays with manual test button)

	Bestellbezeichnung <i>ordering-key</i>	Spulenspannung <i>coil voltage</i>	Beschreibung <i>description</i>	Anschlussart <i>connection</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	
	SHCXT113SD24 SHCXT113SA24 SHCXT113SA230	24VDC 24VAC 230VAC	Koppelrelais mit Schraubanschlüssen <i>interface relays with screw terminals</i> 1-polig / 1-pole 16A/250VAC mit LED/Prüftaste <i>with LED/manual test button</i> mit Diode (DC-Spule) <i>with protection diode (DC-coil)</i> sichere Trennung <i>safe insulation</i> Spule/Kontakt <i>coil/contact</i> VPE <i>packaging</i> 10		Nennspannung <i>rated voltage</i> 250VAC Nennschaltleistung <i>switching load</i> 2.000/4.000VA Prüfspannung <i>test voltage</i> 5.000 Veff Spule-Kontakt <i>coil-contact</i> Luft-u.Kriechstrecke <i>clearance - creepage</i> > 8 mm Umgebungstemperatur <i>ambient temperature</i> - 25...+70°C Schutzart <i>protection category</i> IP 20	
	SHCXT123SD24 SHCXT123SA24 SHCXT123SA230	24VDC 24VAC 230VAC	Koppelrelais mit Schraubanschlüssen <i>interface relays with screw terminals</i> 2-polig / 2-pole 8A/250VAC mit LED/Prüftaste <i>with LED/manual test button</i> mit Diode (DC-Spule) <i>with protection diode (DC-coil)</i> sichere Trennung <i>safe insulation</i> Spule/Kontakt <i>coil/contact</i> VPE <i>packaging</i> 10		Anschlußquerschnitt <i>wire cross section:</i> - Massiver Draht <i>single wire</i> 2 x 2,5 mm² - Litzendraht <i>fine wire</i> 2 x 2,5 mm² - Aderendhülse <i>wire end sleeve</i> 2 x 1,5 mm² Schraubendrehmoment <i>screw torque</i> max. 0,7 Nm	
	SHCXT113CD24 SHCXT113CA24 SHCXT113CA230	24VDC 24VAC 230VAC	Koppelrelais mit Federzuganschlüssen <i>interface relays with screwless terminals</i> 1-polig / 1-pole 16A/250VAC mit LED/Prüftaste <i>with LED/manual test button</i> mit Diode (DC-Spule) <i>with protection diode (DC-coil)</i> sichere Trennung <i>safe insulation</i> Spule/Kontakt <i>coil/contact</i> VPE <i>packaging</i> 10		Nennspannung <i>rated voltage</i> 250VAC Nennschaltleistung <i>switching load</i> 2.000/4.000VA Prüfspannung <i>test voltage</i> 5.000 Veff Spule-Kontakt <i>coil-contact</i> Luft-u.Kriechstrecke <i>clearance - creepage</i> > 8 mm Umgebungstemperatur <i>ambient temperature</i> - 25...+70°C Schutzart <i>protection category</i> IP 20	
	SHCXT123CD24 SHCXT123CA24 SHCXT123CA230	24VDC 24VAC 230VAC	Koppelrelais mit Federzuganschlüssen <i>interface relays with screwless terminals</i> 2-polig / 2-pole 8A/250VAC mit LED/Prüftaste <i>with LED/manual test button</i> mit Diode (DC-Spule) <i>with protection diode (DC-coil)</i> sichere Trennung <i>safe insulation</i> Spule/Kontakt <i>coil/contact</i> VPE <i>packaging</i> 10		Anschlußquerschnitt <i>wire cross section:</i> - Massiver Draht <i>single wire</i> 2 x (0,2..1,5)mm² - Litzendraht <i>fine wire</i> 2 x (0,2..1,5)mm² Abisolierlänge <i>wire strip length</i> 7 mm Ausziehenkraft <i>pulling force</i> max. 35N	