



Fassungen für Printrelais auf DIN-Schiene

DIN-rail sockets for PCB relays

	Bestellbezeichnung ordering-key	Beschreibung description	Anschlussart connection	Technische Daten technical data	
	PI-35BE	Fassung mit Schraubanschlüssen socket with screw terminals 1-polig / 1-pole Raster: 3,5 mm pinning: 3,5 mm VPE packaging 20		Nennspannung rated voltage 300VAC Nennstrom rated current 12A Spannungsfestigkeit dielectric strength > 2.500Veff Umgebungstemperatur ambient temperature - 25..+70°C Drehmoment terminal screw torque 0,7 Nm Schutzart protection category IP 20 Anschlußquerschnitt wire cross section - Massiver Draht single wire 2 x 2,5 mm² - Litzendraht fine wire 2 x 2,5 mm² - Aderendhülse wire end sleeve 2 x 1,5 mm² Abisolierlänge wire strip length 7 mm	
	PI-35BE/3	Fassung mit Schraubanschlüssen socket with screw terminals 1-polig / 1-pole Raster: 3,5 mm pinning: 3,5 mm sichere Trennung Spule/Kontakt safe insulation coil/contact VPE packaging 20			
	PI-50BE	Fassung mit Schraubanschlüssen socket with screw terminals 2-polig / 2-pole Raster: 5 mm pinning: 5 mm VPE packaging 20			
	PI-50BE/3	Fassung mit Schraubanschlüssen socket with screw terminals 2-polig / 2-pole Raster: 5 mm pinning: 5 mm sichere Trennung Spule/Kontakt safe insulation coil/contact VPE packaging 20			
	PI-50BE/3-S	Fassung mit Schraubanschlüssen socket with screw terminals 2-polig / 2-pole Raster: 5 mm pinning: 5 mm mit geändertem Modulsystem with exchanged module system sichere Trennung Spule/Kontakt safe insulation coil/contact VPE packaging 20	 		
	PI-35BE/3-CC	Fassung mit Federzuganschlüssen socket with screwless terminals 1-polig / 1-pole Raster: 3,5 mm pinning: 3,5 mm sichere Trennung Spule/Kontakt safe insulation coil/contact VPE packaging 20		Nennspannung rated voltage 300 VAC Nennstrom rated current 12A Spannungsfestigkeit dielectric strength > 2.500Veff Umgebungstemperatur ambient temperature - 25..+70°C Ausziehkraft pulling force max. 35N Schutzart protection category IP 20 Anschlußquerschnitt wire cross section - Massiver Draht single wire 2x(0,2..1,5)mm² - Litzendraht fine wire 2x(0,2..1,5)mm² Abisolierlänge wire strip length 7 mm	
	PI-50BE/3-CC	Fassung mit Federzuganschlüssen socket with screwless terminals 2-polig / 2-pole Raster: 5 mm pinning: 5 mm sichere Trennung Spule/Kontakt safe insulation coil/contact VPE packaging 20			