

Fassungen für Miniaturrelais auf DIN-Schiene


DIN-rail sockets for miniature relays

	Bestellbezeichnung ordering-key	Beschreibung description	Anschlussart connection	Technische Daten technical data	
	PYF-08BE	Fassung mit Schraubanschlüssen socket with screw terminals 8-polig / 8-pole für 2-polige Miniaturrelais for 2-pole miniature relays VPE packaging 10		Nennspannung rated voltage 300VAC Nennstrom rated current 12A Spannungsfestigkeit dielectric strength > 2.500Veff Umgebungstemperatur ambient temperature - 25..+70°C Drehmoment terminal screw torque 0,7 Nm Schutzart protection category IP 20 Anschlußquerschnitt wire cross section - Massiver Draht single wire 1 x 4 mm² - Litzendraht fine wire 2 x 2,5 mm² - Aderendhülse wire end sleeve 2 x 1,5 mm² Abisolierlänge wire strip length 7 mm	
	PYF-08BE/3	Fassung mit Schraubanschlüssen socket with screw terminals 8-polig / 8-pole für 2-polige Miniaturrelais for 2-pole miniature relays sichere Trennung Spule/Kontakt safe insulation coil/contact VPE packaging 10			
	PYF-11BE	Fassung mit Schraubanschlüssen socket with screw terminals 11-polig / 11pole für 3-polige Miniaturrelais for 3-pole miniature relays VPE packaging 10			
	PYF-11BE/3	Fassung mit Schraubanschlüssen socket with screw terminals 11-polig / 11pole für 3-polige Miniaturrelais for 3-pole miniature relays sichere Trennung Spule/Kontakt safe insulation coil/contact VPE packaging 10			
	PYF-14BE	Fassung mit Schraubanschlüssen socket with screw terminals 14-polig / 14pole für 4-polige Miniaturrelais for 4-pole miniature relays VPE packaging 10			
	PYF-14BE/3	Fassung mit Schraubanschlüssen socket with screw terminals 14-polig / 14pole für 4-polige Miniaturrelais for 4-pole miniature relays sichere Trennung Spule/Kontakt safe insulation coil/contact VPE packaging 10			

Zulassungen Approvals 

Fassungen für Miniaturrelais auf DIN-Schiene

DIN-rail sockets for miniature relays

	Bestellbezeichnung ordering-key	Beschreibung description	Anschlussart connection	Technische Daten technical data	
	PYF-14BE/3-S	Fassung mit Schraubanschlüssen socket with screw terminals 14-polig / 14pole für 4-polige Miniaturrelais for 4-pole miniature relays mit geändertem Modulsystem with exchanged module system sichere Trennung safe insulation Spule/Kontakt coil/contact VPE packaging 10	 	Nennspannung rated voltage Nennstrom rated current Spannungsfestigkeit dielectric strength Umgebungstemperatur ambient temperature Drehmoment terminal screw torque Schutzart protection category Anschlußquerschnitt wire cross section - Massiver Draht single wire - Litzendraht fine wire - Aderendhülse wire end sleeve Abisolierlänge wire strip length	300VAC 12A > 2.500Veff - 25..+70°C 0,7 Nm IP 20 1 x 4 mm² 2 x 2,5 mm² 2 x 1,5 mm² 7 mm
	PYF-08BE/3-CC	Fassung mit Federzuganschlüssen socket with screwless terminals 8-polig / 8-pole für 2-polige Miniaturrelais for 2-pole miniature relays sichere Trennung safe insulation Spule/Kontakt coil/contact VPE packaging 10		Nennspannung rated voltage Nennstrom rated current Spannungsfestigkeit dielectric strength Umgebungstemperatur ambient temperature Ausziehkraft pulling force Schutzart protection category	300VAC 12A > 2.500Veff - 25..+70°C 35N IP 20
	PYF-14BE/3-CC	Fassung mit Federzuganschlüssen socket with screwless terminals 14-polig / 14pole für 4-polige Miniaturrelais for 4-pole miniature relays sichere Trennung safe insulation Spule/Kontakt coil/contact VPE packaging 10		Anschlußquerschnitt wire cross section - Massiver Draht single wire - Litzendraht fine wire Abisolierlänge wire strip length	2x(0,2..1,5)mm² 2x(0,2..1,5)mm² 7 mm

Zulassungen
Approvals

