



SHC - Koppelrelais Serie 6 (6,2 mm)


1- polig 6A

Schraubanschlüsse

Technische Daten	
Relais	1-polig
Kontaktausführung	1 W
Nennspannung	250 VAC
Dauerstrom	6 A
Nennschaltleistung (cos phi = 1)	1.500 VA
Min. Schaltlast	12 VDC / 100 mA
Kontaktmaterial	AgSnO
Prüfspannung Spule / Kontakt	4.000 V _{eff}
Prüfspannung offener Kontakt	1.000 V _{eff}
Luft-/ Kriechstrecke	> 6 / > 8 mm
Mechanische Lebensdauer	> 10 x 10 ⁶
Elektrische Lebensdauer	1 x 10 ⁶
Umgebungstemperatur	-40...+ 85°C
Zulassungen	VDE, UL, CSA
Fassung	
Nennstrom	6 A
Nennspannung	300 VAC
Spannungsfestigkeit Spule / Kontakt	> 2.500 V _{eff}
Luft-/Kriechstrecke Spule/kontakt	> 6/8 mm
Umgebungstemperatur	-25...+ 70°C
Schutzart	IP 20
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Berührungsschutz	VBG 4
Anschlußquerschnitt:	
- mit massiven Anschlüssen	2 x 2,5 mm ²
- mit Litzendraht	2 x 2,5 mm ²
- mit Aderendhülse	2 x 1,5 mm ²
Schraubendrehmoment, max.	0,6 Nm
Verpackungseinheit	10 Stück
Zulassungen	UL/CSA
Spulendaten	
Spulennennspannung	24VDC , 24VAC/DC, 230VAC/DC
Nennleistung	0,17 W / 0,18 VA



Abmessungen



Weiteres Zubehör (einige Beispiele)

Fassungen:





SHC - Koppelrelais Serie 6 (6,2 mm)

1- polig 6A

Schraubanschlüsse

Bestellbezeichnung

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
SHC	1	1	3	S	D24	G	02	AU

Stelle 1	Type	SHC - Koppelrelais			
Stelle 2	Breite der Fassung	1	= 15,6 mm	2	= 27,1 mm
		3	= 38,0 mm	6	= 6,2 mm
Stelle 3	Anzahl der Kontakte	1	= 1 Wechsler, 1-polig	2	= 2 Wechsler, 2-polig
		3	= 3 Wechsler, 3-polig	4	= 4 Wechsler, 4-polig
Stelle 4	Art der Fassung	1	= 1-stöckig	2	= 2-stöckig
		3	= 3-stöckig (sichere elektrische Trennung nach VDE 0106, EN 50178 und EN60204)		
Stelle 5	Anschlussart	S	= Schraubanschlüsse	C	= Federzuganschlüsse
Stelle 6	Spulenspannung	D12	= 12VDC	D24	= 24VDC
		A24	= 24VAC, 50/60 Hz	A115	= 230VAC, 50/60 Hz
		A230	= 230VAC, 50/60 Hz	U12	= 12VDC/AC
		U24	= 24VDC/AC	U115	= 115VDC/AC
		U230	= 230VDC/AC		
Stelle 7	Farbe der LED	R	= Rot - bei DC + FLD (+A1), bei AC + Varistor	G	= Grün - bei DC + FLD (+A1), bei AC + Varistor
		Nichts	= Keine LED vorhanden		
Stelle 8	Fabrikat	01	= TE Connectivity Relais	02	= Goodsky Relais
Stelle 9	Kontaktmaterial	Nichts	= AgNi	AU	= AgNi + Hartvergoldung

Beispiel: 15,6 mm 1-pol. 16A, 3-stöckige Fassung, Federzuganschlüsse,
Spule 24VDC, LED grün, TE-Relais
Artikelnummer: SHC113CD24G01

Auszug aus unserem Produktspektrum:

- Relais
- Schalter
- Stecker
- SHC-Schaltschrankprogramm
- Bahntechnik
- Sensoren
- Transformatoren