



SHC-Steckdose für DIN-Schienenmontage mit LED Anzeige

Art. Nr.: SD35DE

SHC-DIN-rail-mountable socket with LED indicator

Art. No.: SD35DE



Kurzbeschreibung:

Schienenmontable Steckdose, mit LED Leuchtanzeige und Schraubanschluss
Gehäusefarbe: grau, RoHS Konform
Ländervariante: Deutschland, Gehäusebreite 45mm

Short description:

Rail-mountable socket, with LED light indicator and screw connection
housing color: gray, RoHS according
national version: Germany, housing width 45mm

Technische Daten:

Allgemeine Daten:
Nennspannung Un: 250 V AC
Nennstrom In: 16A AC
Statusanzeige: grüne LED mit Vorwiderstand
Material Kontakt: CuZn37
Ländertypisch verwendbar in: D
Farbe: grau RAL 7035
Isolierstoff: PA66, UL94 V-O
Umgebungstemperatur: -20 °C ... 60 °C
Normen/Bestimmungen: Richtlinie 2006/95/EG
DIN 49440-1
DIN VDE 0620-1:2010-02

Technical data:

General data:
Nominal voltage Un: 250 V AC
Nominal current In: 16A AC
Status display: green LED with preresistor
Contact material: CuZn37
For country-specific use in: D
Color: gray RAL 7035
Insulating material: PA66, UL94 V-O
Ambient temperature: -20 °C ... 60 °C
Standards/regulations: Directive 2006/95/EG
DIN 49440-1
DIN VDE 0620-1:2010-02

Abmessungen:

Länge: 75mm
Breite: 45mm
Höhe: max. 65mm

Dimensions:

Length: 75mm
Width: 45mm
Height: max. 65mm

Anschlussart:

Schraubanschluss mit berührungsgeschützten Anschlußklemmen,
alle drei Netzanschlußklemmen (L1, N und PE) sind auf der Unterseite angeordnet

Type of connection:

Screw connection with protection against accidental contact
All three mains connection clips are arranged on the bottomside

Anschlussdaten:

Leiterquerschnitt starr min: 0,2mm²
Leiterquerschnitt starr max: 4mm²
Leiterquerschnitt flexibel min: 0,2mm²
Leiterquerschnitt flexibel max: 2,5mm²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min: 24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max: 12
Abisolierlänge: 8mm
Schraubengewinde: M3

Connection data:

Conductor cross section solid min.: 0.2mm²
Conductor cross section solid max.: 4mm²
Conductor cross section stranded min.: 0.2mm²
Conductor cross section stranded max.: 2.5mm²
Conductor cross section AWG/kcmil min.: 24
Conductor cross section AWG/kcmil max: 12
Stripping length: 8mm
Screw thread: M3

Befestigung: Aufrasten auf Tragschiene nach EN60715
Befestigungshaken Metall, Beschriftungsschild

Mounting: on DIN rail according to EN60715
fixing hook metal, marking tag

Approbationen:



VDE Ausweis-Nr. 40029547,

Certificates:



VDE Certificate No. 40029547,