

Relaissockel - PR3-BSC1/2X21 - 2833602

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://phoenixcontact.de/download>)

Relaissockel PR3..., für Oktalrelais REL-OR mit 2 Wechslern, Schraubanschlüsse, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule, zur Montage auf NS 35/7,5




Ihre Vorteile

- ✓ Relaissockelfamilie zur Bestückung mit 2- oder 3-Wechslerrelais



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
GTIN	 4 017918 933821
GTIN	4017918933821
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	60,570 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	67,200 g
Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	China
Verkaufsschlüssel	G1 - Relais
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

Technische Daten

Maße

Breite	38 mm
Höhe	75 mm
Tiefe mit Haltebügel	84 mm (EL3-M52)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 85 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 85 °C

Anschlussdaten Eingangsseite

Benennung Anschluss	Eingangsseite
---------------------	---------------

Relaissockel - PR3-BSC1/2X21 - 2833602

Technische Daten

Anschlussdaten Eingangsseite

Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	10 mm
Schraubengewinde	M3
Leiterquerschnitt starr	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
	0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (2 Leiter gleichen Querschnitts)
Leiterquerschnitt flexibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
	0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (2 Leiter gleichen Querschnitts)
Leiterquerschnitt AWG	26 ... 14
	26 ... 14 (2 Leiter gleichen Querschnitts)

Anschlussdaten Ausgangsseite

Benennung Anschluss	Ausgangsseite
Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	10 mm
Schraubengewinde	M3
Leiterquerschnitt starr	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
	0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (2 Leiter gleichen Querschnitts)
Leiterquerschnitt flexibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
	0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (2 Leiter gleichen Querschnitts)
Leiterquerschnitt AWG	26 ... 14
	26 ... 14 (2 Leiter gleichen Querschnitts)

Allgemein

Nennspannung U _N	400 V AC/DC
Nennstrom I _N	10 A
Farbe	grün
Einbaulage	beliebig

Normen und Bestimmungen

Anschluss gemäß Norm	CSA
----------------------	-----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27371100
eCl@ss 4.1	27371100
eCl@ss 5.0	27371600
eCl@ss 5.1	27371600
eCl@ss 6.0	27371600

Relaissockel - PR3-BSC1/2X21 - 2833602

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 7.0	27371603
eCl@ss 8.0	27371603
eCl@ss 9.0	27371603

ETIM

ETIM 2.0	EC001456
ETIM 3.0	EC001456
ETIM 4.0	EC001456
ETIM 5.0	EC001456
ETIM 6.0	EC001456
ETIM 7.0	EC001456

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211917
UNSPSC 7.0901	39121516
UNSPSC 11	39121516
UNSPSC 12.01	39121516
UNSPSC 13.2	39122326
UNSPSC 18.0	39122335
UNSPSC 19.0	39122335
UNSPSC 20.0	39122335
UNSPSC 21.0	39122335

Approbationen

Approbationen

Approbationen

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Ex Approbationen

Approbationsdetails

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	255476
-----	--	---	--------

Relaissockel - PR3-BSC1/2X21 - 2833602

Approbationen

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 113228
---------------	---	---	---------------

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 113228
----------------	---	---	---------------

EAC			RU C- DE.A*30.B.01082
-----	---	--	--------------------------

cULus Recognized			
------------------	---	--	--