

ODE-3-120070-1012

Datenblatt des Optidrive E3

1,5 kW (2 HP), 7 A, 200-240 V, 1-3PH
IP20 Frequenzumrichter



Eingangsnennwerte

Versorgungsspannung	200-240 V
Eingangsphasen	1
Gleichstromversorgung	12,9 A
Versorgungssicherung oder MCB (Typ B)	16 A

Ausgangsnennwerte

Motor-Ausgangsleistung	1,5 kW (2 HP)
Ausgangsspannung	0 – Supply Voltage
Ausgangsstrom	7 A

Kabelinformationen

Maximale Versorgungskabelgröße	8 mm ² (0,01 sq in)
Maximale Motorkabelgröße	8 mm ² (0,01 sq in)
Maximale Motorkabellänge	100 m (328 ft)

Werkseitig vorgesehene Optionen

EMV-Filter	Kein interner EMV-Filter
Bremstransistor	Kein interner Bremstransistor
Gehäuse	IP20
Display	LED



Diesen Frequenzumrichter kaufen oder weitere Informationen anfordern:

<https://www.shc-gmbh.com>

Abmessungen

Größe	1
Höhe	173 mm (6,81 in)
Breite	83 mm (3,27 in)
Tiefe	123 mm (4,84 in)
Gewicht	1 kg (2,2 lbs)
Befestigungen	4 x M5

Abmessungen verpackt

Höhe	165 mm (6,5 in)
Breite	125 mm (4,92 in)
Tiefe	235 mm (9,25 in)
Gewicht	1,2 kg (2,65 lbs)

