

ODE-3-220070-1F42

Datenblatt des Optidrive E3

1,5 kW (2 HP), 7 A, 200-240 V, 1-3PH
IP20 Frequenzumrichter mit EMV-Filter



Eingangsnennwerte

Versorgungsspannung	200-240 V
Eingangsphasen	1
Gleichstromversorgung	12,9 A
Versorgungssicherung oder MCB (Typ B)	16 A

Ausgangsnennwerte

Motor-Ausgangsleistung	1,5 kW (2 HP)
Ausgangsspannung	0 – Supply Voltage
Ausgangsstrom	7 A

Kabelinformationen

Maximale Versorgungskabelgröße	8 mm ² (0,01 sq in)
Maximale Motorkabelgröße	8 mm ² (0,01 sq in)
Maximale Motorkabellänge	100 m (328 ft)

Werkseitig vorgesehene Optionen

EMV-Filter	Interner EMV-Filter
Bremstransistor	Interner Bremstransistor
Gehäuse	IP20
Display	LED



Abmessungen

Größe	2
Höhe	221 mm (8,7 in)
Breite	110 mm (4,33 in)
Tiefe	150 mm (5,91 in)
Gewicht	1,7 kg (3,75 lbs)
Befestigungen	4 x M5

Abmessungen verpackt

Höhe	234 mm (9,21 in)
Breite	144 mm (5,67 in)
Tiefe	260 mm (10,24 in)
Gewicht	1,9 kg (4,19 lbs)



Diesen Frequenzumrichter kaufen oder weitere Informationen anfordern:

<https://www.shc-gmbh.com>

