

ODP-2-22150-3KF42-MN

Datenblatt des Optidrive P2

1,5 kW, 7 A, 200-240 V, 3PH

IP20 Frequenzumrichter mit EMV-Filter und TFT-Display



Eingangsnennwerte

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Versorgungsspannung | 200-240 V |
| Eingangsphasen | 3 |
| Gleichstromversorgung | 8,3 A |
| Versorgungssicherung oder MCB (Typ B) | 10 A |

Ausgangsnennwerte

| | |
|------------------------|--------------------|
| Motor-Ausgangsleistung | 1,5 kW (2 HP) |
| Ausgangsspannung | 0 – Supply Voltage |
| Ausgangsstrom | 7 A |

Kabelinformationen

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Maximale Versorgungskabelgröße | 8 mm ² (0,01 sq in) |
| Maximale Motorkabelgröße | 8 mm ² (0,01 sq in) |
| Maximale Motorkabellänge | 100 m (328 ft) |

Werkseitig vorgesehene Optionen

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| EMV-Filter | Interner EMV-Filter |
| Bremstransistor | Interne |
| Gehäuse | IP20 |
| Display | TFT-Display |
| Beschichtung der Leiterplatte | Norm |

Abmessungen

| | |
|---------------|-------------------|
| Größe | 2 |
| Höhe | 221 mm (8,7 in) |
| Breite | 110 mm (4,33 in) |
| Tiefe | 185 mm (7,28 in) |
| Gewicht | 1,8 kg (3,97 lbs) |
| Befestigungen | 4 x M4 |

Abmessungen verpackt

| | |
|---------|-------------------|
| Höhe | 265 mm (10,43 in) |
| Breite | 145 mm (5,71 in) |
| Tiefe | 230 mm (9,06 in) |
| Gewicht | 1,9 kg (4,19 lbs) |



Diesen Frequenzumrichter kaufen oder weitere Informationen anfordern:
<https://www.shc-gmbh.com>

