

ODP-2-22220-3KF4B-MN

Datenblatt des Optidrive P2

2,2 kW, 10,5 A, 200-240 V, 3PH

IP66 Outdoor Frequenzumrichter mit Schaltelementen und EMV-Filter und TFT-Display



Eingangsnennwerte

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Versorgungsspannung | 200-240 V |
| Eingangsphasen | 3 |
| Gleichstromversorgung | 12,6 A |
| Versorgungssicherung oder MCB (Typ B) | 16 A |

Ausgangsnennwerte

| | |
|------------------------|--------------------|
| Motor-Ausgangsleistung | 2,2 kW (3 HP) |
| Ausgangsspannung | 0 – Supply Voltage |
| Ausgangsstrom | 10,5 A |

Kabelinformationen

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Maximale Versorgungskabelgröße | 8 mm ² (0,01 sq in) |
| Maximale Motorkabelgröße | 8 mm ² (0,01 sq in) |
| Maximale Motorkabellänge | 100 m (328 ft) |

Werkseitig vorgesehene Optionen

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| EMV-Filter | Interner EMV-Filter |
| Bremstransistor | Interne |
| Gehäuse | IP66 geschaltet Outdoor |
| Display | TFT-Display |
| Beschichtung der Leiterplatte | Norm |

Abmessungen

| | |
|---------------|-------------------|
| Größe | 2 |
| Höhe | 257 mm (10,12 in) |
| Breite | 188 mm (7,4 in) |
| Tiefe | 172 mm (6,77 in) |
| Gewicht | 3,5 kg (7,72 lbs) |
| Befestigungen | 4 x M4 |

Abmessungen verpackt

| | |
|---------|-------------------|
| Höhe | 215 mm (8,46 in) |
| Breite | 235 mm (9,25 in) |
| Tiefe | 375 mm (14,76 in) |
| Gewicht | 4,2 kg (9,26 lbs) |



Diesen Frequenzumrichter kaufen oder weitere Informationen anfordern:
<https://www.shc-gmbh.com>

