

ODP-2-46300-3K04N-MN

Datenblatt des Optidrive P2

30 kW, 41 A, 500-600 V, 3PH
IP55 Frequenzumrichter mit TFT-Display



Eingangsnennwerte

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Versorgungsspannung | 500-600 V |
| Eingangsphasen | 3 |
| Gleichstromversorgung | 49,5 A |
| Versorgungssicherung oder MCB (Typ B) | 63 A |

Ausgangsnennwerte

| | |
|------------------------|--------------------|
| Motor-Ausgangsleistung | 30 kW (40 HP) |
| Ausgangsspannung | 0 – Supply Voltage |
| Ausgangsstrom | 41 A |

Kabelinformationen

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Maximale Versorgungskabelgröße | 16 mm ² (0,02 sq in) |
| Maximale Motorkabelgröße | 16 mm ² (0,02 sq in) |
| Maximale Motorkabellänge | 100 m (328 ft) |

Werkseitig vorgesehene Optionen

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| EMV-Filter | Kein interner EMV-Filter |
| Bremstransistor | Interne |
| Gehäuse | IP55 |
| Display | TFT-Display |
| Beschichtung der Leiterplatte | Norm |



Abmessungen

| | |
|---------------|---------------------|
| Größe | 4 |
| Höhe | 450 mm (17,72 in) |
| Breite | 171 mm (6,73 in) |
| Tiefe | 252 mm (9,92 in) |
| Gewicht | 11,5 kg (25,35 lbs) |
| Befestigungen | 4 x M8 |

Abmessungen verpackt

| | |
|---------|---------------------|
| Höhe | 510 mm (20,08 in) |
| Breite | 240 mm (9,45 in) |
| Tiefe | 330 mm (12,99 in) |
| Gewicht | 13,5 kg (29,76 lbs) |



Diesen Frequenzumrichter kaufen oder weitere Informationen anfordern:
<https://www.shc-gmbh.com>

