

ODV-3-460430-3012-MN

Datenblatt des Optidrive Eco

30 kW (40 HP), 43 A, 500-600 V, 3PH
IP20 Frequenzumrichter mit TFT-Display



Eingangsnennwerte

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Versorgungsspannung | 500-600 V |
| Eingangsphasen | 3 |
| Gleichstromversorgung | 49,5 A |
| Versorgungssicherung oder MCB (Typ B) | 63 A |

Ausgangsnennwerte

| | |
|------------------------|--------------------|
| Motor-Ausgangsleistung | 30 kW (40 HP) |
| Ausgangsspannung | 0 – Supply Voltage |
| Ausgangsstrom | 43 A |

Kabelinformationen

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Maximale Versorgungskabelgröße | 16 mm ² (0,02 sq in) |
| Maximale Motorkabelgröße | 16 mm ² (0,02 sq in) |
| Maximale Motorkabellänge | 100 m (328 ft) |

Werkseitig vorgesehene Optionen

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| EMV-Filter | Kein interner EMV-Filter |
| Bremstransistor | Kein Bremstransistor |
| Gehäuse | IP20 |
| Display | TFT-Display |
| Beschichtung der Leiterplatte | Norm |



Abmessungen

| | |
|---------------|--------------------|
| Größe | 4 |
| Höhe | 418 mm (16,46 in) |
| Breite | 172 mm (6,77 in) |
| Tiefe | 240 mm (9,45 in) |
| Gewicht | 9,2 kg (20,28 lbs) |
| Befestigungen | 4 x M8 |

Abmessungen verpackt

| | |
|---------|---------------------|
| Höhe | 340 mm (13,39 in) |
| Breite | 280 mm (11,02 in) |
| Tiefe | 560 mm (22,05 in) |
| Gewicht | 11,2 kg (24,69 lbs) |



Diesen Frequenzumrichter kaufen oder
weitere Informationen anfordern:
<https://www.shc-gmbh.com>

