

ODV-3-641500-3F12-MN

Datenblatt des Optidrive Eco



75 kW (100 HP), 150 A, 380-480 V, 3PH
IP20 Frequenzumrichter mit EMV-Filter und TFT-Display

Eingangsnennwerte

Versorgungsspannung	380-480 V
Eingangsphasen	3
Gleichstromversorgung	138,2 A
Versorgungssicherung oder MCB (Typ B)	200 A

Ausgangsnennwerte

Motor-Ausgangsleistung	75 kW (100 HP)
Ausgangsspannung	0 – Supply Voltage
Ausgangsstrom	150 A

Kabelinformationen

Maximale Versorgungskabelgröße	150 mm ² (0,23 sq in)
Maximale Motorkabelgröße	150 mm ² (0,23 sq in)
Maximale Motorkabellänge	100 m (328 ft)

Werkseitig vorgesehene Optionen

EMV-Filter	Interner EMV-Filter
Bremstransistor	Kein Bremstransistor
Gehäuse	IP20
Display	TFT-Display
Beschichtung der Leiterplatte	Norm

Abmessungen

Größe	6A
Höhe	614 mm (24,17 in)
Breite	286 mm (11,26 in)
Tiefe	320 mm (12,6 in)
Gewicht	32 kg (70,55 lbs)
Befestigungen	-

Abmessungen verpackt

Höhe	380 mm (14,96 in)
Breite	375 mm (14,76 in)
Tiefe	780 mm (30,71 in)
Gewicht	35 kg (77,16 lbs)



Diesen Frequenzumrichter kaufen oder weitere Informationen anfordern:
<https://www.shc-gmbh.com>

