


Fassungen für schmale Printrelais

sockets for slim PCB relays


	Bestellbezeichnung ordering-key	Beschreibung description	Anschlussart connection	Technische Daten technical data	
	CLR-S05F3-L12D1 CLR-S05F3-L24D1 CLR-S05F3-L12AD CLR-S05F3-L24AD CLR-S05F3-L115AD CLR-S05F3-L230AD	Fassung mit Schraubanschlüssen socket with screw terminals 1-polig / 1-pole 12VDC, + A1 / - A2 24VDC, + A1 / - A2 12VAC/DC 24VAC/DC 115VAC/DC 230VAC/DC VPE packaging 20		Nennspannung rated voltage Nennstrom rated current Spannungsfestigkeit dielectric strength Umgebungstemperatur ambient temperature Drehmoment terminal screw torque Schutzart protection category Anschlußquerschnitt wire cross section - Massiver Draht single wire - Litzendraht fine wire - Aderendhülse wire end sleeve Abisolierlänge wire strip length	300VAC 6A > 2.500Veff - 25..+70°C 0,6 Nm IP 20 0,2..2,5 mm² 0,2..2,5 mm² 0,2..2,5 mm² 7 mm
	CLR-C05F3-L12D1 CLR-C05F3-L24D1 CLR-C05F3-L12AD CLR-C05F3-L24AD CLR-C05F3-L115AD CLR-C05F3-L230AD	Fassung mit Federzuganschlüssen socket with screwless terminals 1-polig / 1-pole 12VDC, + A1 / - A2 24VDC, + A1 / - A2 12VAC/DC 24VAC/DC 115VAC/DC 230VAC/DC VPE packaging 20		Nennspannung rated voltage Nennstrom rated current Spannungsfestigkeit dielectric strength Umgebungstemperatur ambient temperature Ausziehkraft pulling force Schutzart protection category Anschlußquerschnitt wire cross section - Massiver Draht single wire - Litzendraht fine wire Abisolierlänge wire strip length	300VAC 6A > 2.500Veff - 25..+70°C 50N IP 20 1 x 2,5 mm² 1 x 2,5 mm² 10 mm

Zulassungen
Approvals



Zubehör für schmale Printrelais-Fassungen

accessories for slim PCB relay sockets

	Bestellbezeichnung ordering-key	Beschreibung description
	CB-CLR-20	Kontaktbrücke für 20 CLR-Fassungen contact bridge for 20 CLR sockets VPE packaging 50
	CLR-IP	Isolationsplatte zwischen 2 CLR-Fassungen insulation plate between 2 CLR sockets VPE packaging 10
	CLR-P05	CLR-Fassung mit Printanschlüssen CLR socket with PCB terminals VPE packaging 20